

Información de producto | FICHA TÉCNICA

REVERSO - PINTURA PARA MARCAJE

500 ml, 13 Oz, 360 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje temporal.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Colores muy vistosos.
- Facilidad de aplicación.
- Resistencia a temperaturas bajo cero.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Puede emplearse sobre multitud de materiales.
- Se puede eliminar fácilmente con acetona o con agua caliente.
- Excelente adherencia.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
- Su válvula flexible permite la aplicación con un solo dedo.
- Marcaje temporal máximo 6 meses en intemperie.

APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos el marca obras en las siguientes aplicaciones:

- Obras públicas
- Señalizaciones topográficas
- Minería
- Industria
- Estudios geológicos
- Construcción
- Industria de la madera.
- En general donde se necesite una señalización temporal muy vistosa.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Se puede aplicar el producto en cualquier posición debido a la tecnología 360°.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Consultar carta
Brillo:	<10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	40 µ/capa (2 pasadas)
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	2B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2,3 m²
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Resistencia al calor:	150°C
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8°C Tº superficie de 5-50°C Humedad Máx. 85% R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.



IMAGEN



1. Agitar bien el bote antes de empezar.
2. Quitar la pieza de seguridad de la tapa plástico.
3. Pintar con el bote invertido: 360°
4. Cap detail.

ETIQUETA



Amarillo / Yellow EX015PR0402	Rojo / Red EX015PR0404	Verde / Green EX015PR0436
Naranja / Orange EX015PR0433	Fucsia / Fuchsia EX015PR0405	Azul / Blue EX015PR0437
Blanco / White EX015PR0400		

ENVASADO

Capacidad nominal: 500 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

